

LN266 ウォーターオイルペイント

屋内外木部用 水性塗料

【適用範囲】

屋内外のあらゆる木材表面に使用可能な、亜麻仁油と水を主原料とした水希釈型の天然油系塗料です。木目を生かした自然な着色と、汚れや風雨からの保護効果を発揮します。ただし床や階段など耐摩耗性が求められる表面には不適です。

【技術特性】

植物油を主成分とする水希釈型の天然油系塗料で、約6～8時間後に2回目の塗装を行うことが可能です。木材の奥深くまで浸透して保護し、木目を生かした自然な着色仕上がりになります。

【カラー】

002 クリア、072 オーク、062 ウォルナット、082 ローズウッド、202 ホワイト、212 ライトグレー
041 チーク、102 エボニー、731 アンスラサイト、022 パイン、403 ピジョンブルー、063 マホガニー
057 スウェディッシュレッド

※明るい木材や吸水性の高い素材では、乾燥後に色味がやや濃く仕上がる傾向があります。木材の種類により色味が異なることがあります。

【成分（完全明示）】

水、亜麻仁油、桐油、植物油乳化剤、カルナバワックス、乳化天然オイル、膨潤性粘土、タルク、乾燥剤、顔料、1,2-ベンズイソチアゾール - 3(2h)-one

※この製品のVOC含有量は最大30g/Lです。EUの制限値は最大130g/L(カテゴリーa 2010)

※微量の防腐剤（アレルギー性物質）を含みます。敏感な方は事前に確認してください。

【下地の準備】

乾燥して汚れや油分のない状態にしてください。色むら防止のためサンドペーパーによる研磨推奨、また別製品の塗膜が残っている場合は完全に取り除いてください。レイノス製の油性および水性塗料については再塗装可能です。（ラッカー塗装面は除く）

【塗装】

中身をよく混ぜてから使用してください。コテ刷毛もしくは専用刷毛で木目に沿って均一かつ薄めに塗布します。1回目の塗布量は下地の吸水性により異なります。約6～8時間後に2回目の塗装を行うことが可能で、完全乾燥には約24時間必要です。スプレーによる塗布も可能です。希望の色味に仕上げるためには必ず目立たない場所で試し塗りを行ってください。



自然発火の恐れがあるので、塗料を含んだ「布・紙」は使用后すぐに水を張ったバケツにつけてから廃棄してください。製品自体に自燃性はありません。

【乾燥時間】（20℃、相対湿度50～55％の場合）

指触乾燥時間：約4～6時間

軽歩行・再塗装可能時間：約6～8時間

完全乾燥時間：24時間以上（素材・環境条件により変動）

乾燥と硬化は十分な酸素を必要とするため、換気を良好な状態に保ってください。

【塗布面積】

1回塗り約60～90 ml/m²、2回塗り約40～50 ml/m²

0.25L－約3.5m²、0.75L－約10m²、2.5L－約34m²

※素地の状態や表面処理により異なります。

【保管期限】 未開封の状態で2年間保存可能。冷暗所で密閉保管してください。

【廃棄】 容器、内容物は地域の規制に従って廃棄してください。

【日本国の適用法令】 消防法 第四類第二石油類・非水溶性液体・危険等級III

【希釈・洗浄】

製品は原液のまま使用可能です。場合により5%まで水で希釈可能です。
使用後の道具は水または中性洗剤で洗浄してください。

【特記事項】

色見本や印刷色と、実際の色は異なる場合があります。また下地の素材によっても仕上がり異なります。本格的な塗装前に目立たない場所で試し塗りを行ってください。自然塗料のためロットにより色にばらつきが出る場合があります。広い面積に使用する際は、異なるロットを混ぜ合わせての使用を推奨します。

【安全性】

- ・ 1,2-ベンズイソチアゾール - 3(2h)-oneを含みアレルギーを引き起こす可能性があります。
- ・ 誤飲や気道への侵入により、致命的な結果を招くおそれがあります。
- ・ スプレー塗装時には防護具を着用し、飛沫を吸入しないよう注意してください。



【取り扱い上の注意】

- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 飲み込んだ場合、口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに毒物機関および医師の診察を受けてください。
- ・ 容器、内容物は地域の規制に従って廃棄してください。
- ・ 製品に含まれる植物油による自然発火の危険があります。布やスポンジなど塗料を含んだものは使用後すぐに水を張ったバケツにつけてから廃棄してください。製品自体に自燃性はありません。
- ・ 天然原料特有の臭いが発生する場合があります。マスクを着用し換気を十分に行ってください。

最適な結果を得るには、使用するすべての製品の技術データシートを参照してください。情報は、当社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。この技術データシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。

作成日: 2025 年 6 月 12 日 、最終更新日: 2026 年 4 月 3 日



Leinosは天然建材メーカーの国際協会ネットワークInVeNaのメンバーであり、協会のガイドラインに従い、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 **株式会社イケダコーポレーション**
〒553-0003大阪府大阪市福島区福島4-8-28Fビル 3F

製造元 LEINOS- Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453

E-mail : info@iskcorp.com

URL : <https://iskcorp.com/leinos/>