

LN656 レームファルベ

高い透湿性と調湿性を備えた、室内用天然粘土塗料

使用用途

室内全ての吸水性下地・土壁などに適しています。ウッドチップ壁紙や OSB ボードにも最適です。

技術特性

無溶剤で、天然粘土が持つ透湿・調湿性能により室内環境を整えます。耐久性とカバー力に優れるマット仕上げの室内用塗料です。

カラー

ホワイト

成分（完全明示）

水、粘土、チョーク、セルロース、二酸化チタン、植物性乳化剤、ポリアスパラギン酸、でんぷんエステルポリマー、イソチアゾリノン

※この製品の VOC 含有量は最大 1g/L（EU の制限値は最大 30g/L（2010 年以降のカテゴリ a））

下地と準備

塗装面の下地は密着を確認し、乾燥して汚れや油分のない清潔な吸収性のある状態にしてください。

施工前に必ず試し塗りをを行い、密着性を確認してください。

塗布方法

使用前および施工中には十分に混ぜてください。

ローラー・ハケなどで均一に塗布してください。2 回塗りを推奨します。

容量

2.5L、10L

塗布量（標準）

約 150mL/m²（1～2 回塗りの合計量）

参考塗布面積 [2 回塗り] 約 6.6 m²/L

※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間（室温 23℃・湿度 50%の場合）

6～12 時間

※乾燥時間は素材・環境条件により変動します。 ※乾燥および硬化のため、十分に換気してください。

希釈

原液で使用可能。

用具の手入れ

使用後は塗料が乾燥しないうちに水と LN930 ベジタブルソープで洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後 2 年間保存可能。直射日光および凍結を避け、冷暗所にて密閉した状態で保管してください。

開封後は 2 日以内に使い切ってください。

廃棄

容器、内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

危険有害性情報

各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。

安全上の注意事項

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

特記事項

天然原料を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があります、色見本と実際の仕上がりが多少異なる場合があります。下地などによって仕上がり異なる可能性があります。必ず目立たない箇所で試し塗りを行った上で使用してください。広い面積の塗装には、出来るだけ同一ロットを使用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJ ビル 3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>