

LN668 カラーピグメント

天然着色顔料

使用用途

レイノス天然粘土塗料 レームファルベの着色顔料として使用できます。※着色材として単独で使用することはできません。

技術特性

簡単に分散し調色しやすく、少量でも非常に高い着色力を発揮します。天然顔料のため、通気性と透湿性があります。

カラー

306 マホガニー、307 アイボリー、311 ハバナオーカー、312 レッドオーカー、313 ラストブラウンオーカー、320 エボニー、326 サニーイエロー、328 スピネルブルー、329 スピネルグリーン、330 スピネルターコイズ、332 ポンペイレッド、333 コーンイエロー、335 ウルトラマリンレッド、336 ウルトラマリンバイオレット

成分 (完全明示)

水、シェラックソープ、天然樹脂ソープ、蜜蝋、カルナバワックス、メチルセルロース、鉱物顔料（カラーにより異なる）、1,2-ベンゾイソチアゾリン-3-オン、ピリチオン亜鉛

この製品の VOC 含有量は最大 1g/L（EU の制限値は最大 30g/L（2010 年以降のカテゴリーa））

使用方法

使用前には十分に混ぜてください。

必要に応じて複数の色を調合して使用できます。着色を均一にするため、主材と十分に攪拌してください。

容量

0.1L、0.5L（カラーにより取り扱い容量もあります）

塗布量 (標準)

着色する主材製品のテクニカルデータを参照してください。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間

着色する主材製品のテクニカルデータを参照してください。

用具の手入れ

使用後は塗料が乾燥しないうちに水と LN930 ベジタブルソープで洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後 2 年間保存可能。直射日光および凍結を避け、冷暗所にて密閉した状態で保管してください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

危険有害性情報

各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。

安全上の注意事項

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

特記事項

天然原料を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があります、色見本と実際の仕上がりが多少異なる場合があります。下地などによって仕上がり異なる可能性があります。必ず目立たない箇所で試し塗りを行った上で使用してください。広い面積の塗装には、出来るだけ同一ロットを使用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJ ビル3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>